technical datasheet



Type d´objectif

Milesight

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

MS-C5375-PD/J

VIDÉO (CAMÉRAS)		ANALYSE VIDÉO	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Detection type	nalytique avec classification homme/véhicule en cas de
BLC	Oui		anchissement de ligne/zone
HLC	Oui	Franchissement de ligne	Oui
3D-NR	Oui	Détection de	Oui
AGC	Oui	mouvement	- Cui
		Objet abandonné	Oui
AWB	Oui	Objet perdu	Oui
WDR	WDR (120 dB)		
images par seconde	25fps	Video Tamper Détection de	Oui
Sortie de	RJ45	rôdeurs	- Cui
vidéo		Classification humain /	Oui
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	véhicule	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	AMBIANCE	
Système	0	Température de fonction	nement -40 °C ~ 60 °C
antibrouillard	Oui	Degré de protection	IP67
Type de codec	CBR / VBR		
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps	Anti-vandale	IK10
	<u></u>	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Humidité maximum	90%
Main stream	1px / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)	CARACTÉRISTIQUES DU I	RÉSEAU
Sub stream 704 x	x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Sub stream 2	30P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 /	ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
	640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Logiciel de gestion	Milesight CMS
Marque d'eau	Oui	Filtrage d´adresses IP	Oui
Anti- scintillement	Oui	Déconnexion de réseau	Oui
IMAGE		DISTANCE DORI	
Capteur	CMOS ®	Détecter	59 m
Résolution capteur	2592 x 1944	Observer	23 m
Taille du capteur	1/2.8'	Reconnaître	12 m
Vitesse électronique	e obturateur ls to 1/100,000s	Identifier	6 m
Ilumination minimu	um 0.005Lux	INFORMATIONS GÉNÉRA	LES
Ratio S/N	Plus de 55dB	Série	Al Mini Camera Series
OCIJI AIDE		Technologie	IP
OCULAIRE			

Type de caméra

Fixe

Mini-dôme

technical datasheet

Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	105°

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48
d'échantillonnage	kHz
Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	25 m
Type de vision nocturne	IR
Starlight	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	96.5 x 108 (Ø) mm
Poids net	600 g
Poids avec emballage	730 g

AXES

Mouvement	3 Axes

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	5.8W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

STOCKAGE

D	Jusqu'à 256Gb
tockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
trement	Oui

