

technical datasheet



Caméra fisheye ip avec 12 megapixels et objectif fixe

IPC-EBW81242-AS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	12 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 8Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	12Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1.3Mpx (1 ~ 17fps)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / iOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
---------	---------------

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification de la personne en ligne/traversée de zone
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d 'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Gestión de files d'attente	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	13W
Ampérage	1080mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	10 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	3
IR ON/Off	Automatique / Manuel

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	59.8 x 149.8 (Ø) mm
------------	----------------------------

technical datasheet

Résolution capteur	4000 x 3000
Taille du capteur	1/1.7
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	1.85 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	185°
Distance minimum de mise au point	400mm

DISTANCE DORI

Déetecter	40 m
Observer	16 m
Reconnaître	8 m
Identifier	4 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Mind
Technologie	IP
Type de caméra	Fisheye

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	2048 MB
Mémoire ROM	4096 MB

Matériel	Métal
Poids net	800 g
Poids avec emballage	1200 g

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM

Sortie audio

1

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	2 Entrées / 2 Sorties
--------	------------------------------

