



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 8 canaux et 8 mpx de résolution maximale

XVR5108HS-4KL-I3

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	8 Mégapixels (4K)
Résolution enregistrement HDTVI	8 Mégapixels
Résolution enregistrement AHD	8 Megapíxeles
Images par seconde Stream principal	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Images par seconde Extra Stream	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Débit binaire de vidéo	32Kbps ~ 6144Kbps par canal
Mode d'enregistrement	Manuel / Programmation (Générale / Continue) / MD (Détection de vidéo: Détection de mouvements / perte de vidéo / manipulation) / alarme / stop
Compression audio	G.711A / G.711U / PCM
Fréquence d'échantillonnage audio	8KHz, 16 bit par canal
Débit binaire audio	64Kbps par canal
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4K-N / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

VIDÉO

Canaux BNC	8
Canaux IP	16, en remplacement des canaux BNC
Caméras IP acceptées	8 caméras BNC + 8 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

IoT	Oui
POS	Oui
Détection des visages	Oui
SMD PLUS	Oui, 8 canaux (classification humains / véhicules) (uniquement pour caméras analogiques)
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	2000mA

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Mode Sauvegarde	Dispositif USB / Red
Recherche intelligent	Oui
N° de canaux simultanées avec caméras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
N° canaux simultanées sans caméras IP	1 / 4 / 8 / 9

AUDIO

Entrées audio	1
---------------	----------

technical datasheet

Résolutions admises HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
---------------------------	---

Résolutions admises AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
-------------------------	---

Caméras CVBS	Oui
--------------	-----

Résolution des caméras IP	8 Mégapixels
---------------------------	--------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
--------------	---------------

Dimensions	260 x 237.9 x 47.6 mm
------------	-----------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	900 g
-----------	-------

Poids avec emballage	1500 g
----------------------	--------

Châssis	Compact 1U
---------	------------

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
--------------------	---

Numéro sorties VGA	1
--------------------	---

Résolution HDMI	4K / 1080P
-----------------	------------

Résolution VGA	1080P
----------------	-------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

Utilisation	Intérieur
-------------	-----------

Humidité maximum	90%
------------------	-----

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
---------------------------	---

Taille maximale du disque dur (unité)	16 TB
---------------------------------------	-------

Type HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
------------	---------------------

Système d'exploitation	Embedded LINUX
------------------------	----------------

DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

Type de détection vidéo	Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
-------------------------	--

Sorties audio	1
---------------	---

Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui
------------------------------------	-----

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	1
---------	---

USB 3.0	1
---------	---

RS485	1
-------	---

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)
-------------	--

Série	Wiz Sense
-------	-----------

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	2 canaux de reconnaissance faciale (uniquement pour caméras analogiques)
---	--

Gestion de bases de données	Jusqu'à 10 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajoutée à chaque image du visage
-----------------------------	---

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	2 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal (uniquement pour caméras analogiques)
-------------------------------	--

