



alhua
TECHNOLOGY

Caméra mini-dôme hd-cvi avec
5 mégapixels et objectif fixe

HAC-ME1500EQ-LS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

DISTANCE DORI

Détecter	61 m
Observer	25 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

TIOC

Sirène	Oui
--------	------------

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	113°
Distance minimum de mise au point	1000mm

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4.9
Ampérage	410mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	100.9 x 109.9 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	300 g
Poids avec emballage	470 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Active Deterrence
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

Lumière **blanc**

Intervalle de durée de la sirène **5s ~ 60s**

Puissance de la sirène **110dB**

PIR

Mode détection PIR **Infrarouge**

Hauteur Installation PIR **2.2 m ~ 3 m**

Distance détection PIR **10 m ; 110°**

