



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 5 mégapixels et objectif fixe

HAC-HDBW1500E-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Menu OSD	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	12
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	900mm

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	81 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	310 g
Poids avec emballage	450 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/1000000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	3.5W
Ampérage	300mA

DISTANCE DORI

Détecter	64 m
Observer	25 m
Reconnaître	13 m
Identifier	6 m

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

