



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 5 mégapixels et objectif fixe

HAC-HDW1509T-A-LED-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Luz blanca
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Full Color	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.4W
Ampérage	550mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	93.6 x 106 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	480 g
Poids avec emballage	670 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/1000000s
Illumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	3.6 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	112°
Distance minimum de mise au point	1600mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Détecter	80 m
Observer	32 m
Reconnaître	16 m
Identifier	8 m

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré

Oui

