technical datasheet





Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

MS-C2964-UPD

VIDÉO (CAMÉR	RAS)	ANALYSE VIDÉO	
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
BLC	Oui		franchissement de ligne/zone
HLC	Oui	Franchissement de ligne	Oui
3D-NR	Oui	Détection de	Oui
AGC	Oui	mouvement Objet	
AWB	Oui	abandonné	Oui
WDR	WDR (120 dB)	Objet perdu	Oui
images par		Video Tamper	Oui
seconde	25fps	Détection de	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	rôdeurs	
Mode jour /	Couleur	AMBIANCE	
nuit	Couleur	Température de fonctio	onnement -40 °C ~ 60 °C
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Degré de protection	IP67
Système	Oui	Anti-vandale	IK10
antibrouillard Type de codec	CBR/VBR	Utilisation	Intérieur / Extérieur
		Humidité maximum	90%
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps	CARACTÉRISTIQUES D	LDÉCEALL
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~	Connexion IP	
Main stream	25fps)		1 RJ45 (10M / 100M)
Sub stream	704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352	ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
	x 288 (1 ~ 25fps) 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x	Logiciel de gestion	Milesight CMS
Sub stream 2	360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Filtrage d´adresses IP	Oui
Anti- scintillement	Oui	Déconnexion de réseau	Oui
		DISTANCE DORI	
IMAGE		Détecter	40 m
Capteur	CMOS ®	Observer	16 m
Résolution cap		Reconnaître	8 m
Taille du capte		Identifier	4 m
-	nique obturateur Is to 1/100,000s		
Ilumination mi	nimum 0.001Lux	INFORMATIONS GÉNÉI	
Ratio S/N	Plus de 55dB	Série ————————————————————————————————————	Al Color+ Series
OCULAIRE		Technologie	IP
Type d´objecti	f Fixe	Type de caméra	Compactes
Distance focale		ALIMENTATION ET CON	NSOMMATION

Consommation (w)

5W

technical datasheet

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	109°

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	160 x 64 x 64 mm
Matériel	Métal
Poids net	450 g
Poids avec emballage	620 g

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Luz blanca
Luz blanca	2

STOCKAGE

Jusqu'à 256Gb	Carte microSD
NAS / FTP / SFTP / Micro SD	Système de stockage
Oui	ANR (Enregistrement redondant en SD)

Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AXES

Mouvement 3 Axes

