technical datasheet

xtralis

Détecteur volumétrique rideau filaire ajustable 60 m / 84 m / 120 m

CH10033001

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**Ajustable 60 m / 84 m / 120 m**
Angle détection	**1.3°**
Hauteur montage	**2.5 m ~ 4 m**
Couverture	**120 m x 2.9 m**
Vitesse de détection	**0,2 m/s ~ 5 m/s**
Antimasking	**Oui**
Technologie de détection	**Volumétrique rideau**
360PROtect™	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Mur / Poteau**
Dimensions	**358 x 188 x 290 mm**
Matériel	**Asa**
Poids net	**1000 g**
Poids avec emballage	**1920 g**

CERTIFICATION

Classe	**3**
Norme	**EN50131**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**ADPRO® PRO E**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**10.5V ~ 30V**
Ampérage	**20mA**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR**