



Détecteur volumétrique rideau filaire ajustable jusqu'à 220 m

CH10100001

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	2.5 m ~ 4 m
Angle détection	1.3°
Distance détection	Ajustable jusqu'à 220 m
Couverture	220 m x 5.1 m
Vitesse de détection	1 m/s ~ 3 m/s
Antimasking	Oui
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	Oui
Technologie de détection	Volumétrique rideau
360PROtect™	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	10.5V ~ 30V
Ampérage	20mA

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	IV

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
Réglage sensibilité	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur / Poteau
Dimensions	358 x 188 x 290 mm
Matériel	Asa
Poids net	1070 g
Poids avec emballage	2000 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

