



## AJAX

### Centrale hybride

### HUBHYBRID-FIBRA-W

#### EXTRAS

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Application téléphone portable       | <b>Ajax Security System</b> |
| Notification via SMS                 | <b>Oui</b>                  |
| Notification appel téléphonique      | <b>Oui</b>                  |
| Notification Push                    | <b>Oui</b>                  |
| Nombre maximum caméras IP connectées | <b>25</b>                   |
| Nombre de cartes SIM                 | <b>2</b>                    |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Mode d'alimentation | <b>AC</b>            |
| Tension             | <b>110V ~ 240V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>10W</b>           |
| Batterie intégrée   | <b>Non</b>           |
| Modèle de batteries | <b>12V DC 4 ~7Ah</b> |

#### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP50</b>           |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>75%</b>            |

#### VIA RADIO

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Fréquence                                      | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b> |
| Puissance maximum RF                           | <b>Jusqu'à 20 mW</b>         |
| Distance maximum entre le dispositif et le hub | <b>2000 m</b>                |

#### COMMUNICATION

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| IP            | <b>Oui</b>                            |
| Réseau mobile | <b>2G</b>                             |
| Protocole     | <b>Jeweller / Wings / Fibra (BUS)</b> |

#### BUS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nombre d'entrées BUS | <b>8</b> |
|----------------------|----------|

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>196 x 238 x 100 mm</b> |
| Matériel             | <b>Plastique</b>          |
| Poids net            | <b>720 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>1130 g</b>             |
| Couleur              | <b>Blanc</b>              |

#### CERTIFICATION

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Classe                      | <b>3</b>       |
| Norme                       | <b>EN50131</b> |
| Niveau conditions ambiantes | <b>II</b>      |

#### ZONES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nombre maximum pièces      | <b>50</b>  |
| Nombre maximum d'appareils | <b>100</b> |
| Scénarios automatisés      | <b>32</b>  |

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Secteurs             | <b>9</b>  |
| Utilisateurs maximum | <b>50</b> |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Type de centrale | <b>Hybride</b> |
|------------------|----------------|

#### SABOTAGE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Antisabotage boîtier | <b>Oui</b> |
|----------------------|------------|

