



AJAX

Détecteur volumétrique filaire MOTIONPROTECT-FIBRA-W

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Distance détection	12 m
Angle détection	Horizontalement: 88.5° / Verticalement: 80°
Hauteur montage	2.4 m
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunité mascottes	Jusqu'à 20 kg et 50 cm
Technologie de détection	Volumétrique

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 65 x 50 mm
Matériel	Plastique
Poids net	85 g
Poids avec emballage	130 g
Couleur	Blanc

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

CAPTEUR

Type de capteur	PIR
Sensibilité PIR	Sélectionnable LO / MID / HI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax Fibra
Indicateurs LED	Oui
Type de connexion	BUS
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	24V

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

