



Portier vidéo ip de surface VTO3311Q-WP

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Capteur	CMOS
Taille du capteur	1/2.8"
Angle de vision horizontal	125°
Angle de vision diagonal	139°
Vision nocturne	Oui
Jour / Nuit	Imagen en color
Compression vidéo	H.265

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
Consommation en repos	3W
Consommation allumé	6W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	RTSP / DNS / P2P / UPnP / RTP / RTMP / SIP / SSH
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Oui

OUVERTURE

Éléments d'appel	1 / 2 / 4 boutons simples
Lecteur de proximité	Oui

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	1
RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	1
Sortie d'alarme	1

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	188.1 x 107.2 x 30 mm
Matériel	Aluminium anodisé
Poids net	55 g
Poids avec emballage	820 g

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711A/G.711U/PCM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
Rainure de mémoire	SD jusqu'à 256Gb

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
-------------	-----------

Processeur

Embedded Processeur

