



HIKVISION
accessories

Contrôle d'accès intérieur avec clavier / carte mifare 13.56mhz

DS-K1T105AM

IDENTIFICATION

Mode	Clavier / Carte
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	0 ~ 5 cm
Temps de lecture badge	moins de 1 s
Nombre de badge	100000
Nombres de registres	300000
Authentification multiple	Oui

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	1
RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Sortie de verrouillage	1
Haut-parleurs	1

FONCTIONS

Alarme contrainte	Oui
Antipassback	Oui
Porte forcée	Oui
Tamper	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	142 x 137 x 35 mm
Poids net	260 g
Poids avec emballage	685 g

COMMUNICATION

TCP/IP	Oui
Wi-Fi	Oui

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Alerte sonore	Oui
Anti sabotage	Oui
Ecran LCD	Oui, 2,8 Couleur"
Resolution écran	320 x 240
Watchdog design	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	2000mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HikA-P
Type de contrôle	Contrôle d'accès

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	Linux
----------------------	--------------

