

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Caméra mini-dôme hd-cvi avec
5 megapixels et objectif zoom
optique

HAC-HDBW1500R-Z-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|--------------------|--|
| Résolution vidéo | 5 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 2D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | DWDR |
| images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | 1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Mode jour / nuit | Automatique |
| Menu OSD | Oui |
| Masque vie privée | Jusqu'à 8 zonas |
| Miroir | On / Off |

IMAGE

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 2880 x 1620 |
| Taille du capteur | 1/2.7" |
| Vitesse électronique obturateur | 1/25 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum | 0.005Lux |
| Ratio S/N | Plus de 65dB |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 70 °C |
| Degré de protection | IP67 |
| Anti-vandale | IK10 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 95% |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 5.5W |
| Ampérage | 460mA |

DISTANCE DORI

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter (objectif ouvert) | 69 m |
| Detecter (objectif fermé) | 192 m |
| Observer (Objectif ouvert) | 28 m |
| Observer (Objectif fermé) | 77 m |
| Reconnaitre (Objectif ouvert) | 14 m |
| Reconnaitre (Objectif fermé) | 38 m |
| Identifier(Objectif ouvert) | 7 m |
| Identifier (Objectif fermé) | 19 m |

VISION NOCTURNE

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | 30 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| Numéro de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
| Smart IR | Oui |
| Starlight | Oui |

OCULAIRE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Type d'objectif | Zoom optique |
| Distance focale | 2.7 mm ~ 12 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6 |
| Angle de vision | 34° ~ 107° |
| Distance minimum de mise au point | 500mm |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------------|------------------------|
| Dimensions | 89 x 122 (Ø) mm |
| Matériel | Métal |
| Poids net | 470 g |
| Poids avec emballage | 620 g |

AXES

| | |
|-----------|---------------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|---------------|

technical datasheet

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|----------------|-----------|
| Série | LITE |
| Technologie | HD-CVI |
| Type de caméra | Mini-dôme |

