



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HAC-HDW1200T-Z-A

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Menu OSD	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	45 m
Detecter (objectif fermé)	132 m
Observer (Objectif ouvert)	18 m
Observer (Objectif fermé)	53 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	26 m
Identifier(Objectif ouvert)	5 m
Identifier (Objectif fermé)	13 m

OCULAIRE

Type d ´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.8
Angle de vision	105.9° ~ 33.4°
Distance minimum de mise au point	200mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.02Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d ´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.2W
Ampérage	690mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	104 x 122 (Ø) mm
Matériel	Aluminium
Poids net	570 g
Poids avec emballage	730 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

