



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 4 canaux et 8 mpx de résolution maximale

IDS-7204HUHI-M2/S

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	8 Mégapixels (4K)
Résolution enregistrement HDTV	8 Mégapixels
Résolution enregistrement AHD	8 Megapíxeles
Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement	4K au canal 1
Images par seconde Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Images par seconde Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Débit binaire de vidéo	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compression audio	G.711U
Débit binaire audio	64Kbps par canal

VIDÉO

Canaux BNC	4
Canaux IP	8, en remplaçant les canaux BNC
Caméras IP acceptées	4 caméras BNC + 4 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Résolutions admises HDTV	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Caméras CVBS	Sí
Résolution des caméras IP	8 Mégapixels

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Nombre maximum d 'utilisateurs	32
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Numéro sorties BNC	1
Résolution HDMI	4Mpx
Résolution VGA	1080P
Résolution BNC	704 x 576
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	380 x 320 x 48 mm
Matériel	Métal
Poids net	1160 g
Poids avec emballage	2750 g

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

technical datasheet

Consommation (w)	10W	Recherche intelligent	Oui
Ampérage	2300mA	Reproduction synchronisé	4
AMBIANCE			
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C		
Utilisation	Intérieur		
Humidité maximum	90%		
STOCKAGE			
Numéro disques durs admis	2		
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB		
Type HDD	3,5 SATA"		
ENTRÉES/ SORTIES			
USB 2.0	2		
RS485	1		
SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT			
VCA	Oui		
Détection de mouvement	Oui		

