

P ▲ R ▲ D O X

Centrale hybride

MG5050+



COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
Réseau mobile	GPRS / GSM (avec module PCS)
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	1200mA
Batterie d'appui	Si, 12V 4 ~ 7 Ah

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	4
PGMs maximum	16
Ligne téléphonique	Oui

VIA RADIO

Fréquence	433MHz / 868MHz
-----------	-----------------

EXTRAS

Calendrier	Oui
Actualization software	Oui
StayD	Oui
Configuration et accès à distance	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	190 x 102 mm
Poids net	170 g
Poids avec emballage	220 g

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	5
ATZ (Doublers zones)	Oui

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Hybride
------------------	---------

