technical datasheet





Enregistreur ip pour 8 canaux et 8 mpx de résolution avec 8 ports PoE

HWN-4108MH-8P

CARACTÉRISTIQUE	S DU RÉSEAU	SORTIE DE VIDÉO	
Ports PoE	8	Numéro sortie HDMI	1
Numéro du ports R	J45 1	Numéro sorties VGA	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps	Résolution HDMI	4K
Nombre maximum ´utilisateurs	32	Résolution VGA	1080P
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)	Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA
Type PoE	802.3at / af	SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT	
Consommation Po	E 75 W	Franchissement de ligne	Oui
Software	IVMS	Intrusion	Oui
	Hik-Connect	VCA	Oui
Арр	HIK-Connect	Classification humain / véhicule	Oui
ENREGISTREMENT		Détection de mouvement	Oui, 2.0 en 4 canaux
Résolution		Detection de modverment	oui, 2.0 cm - cundux
maximale	8 Mpx	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
d'enregistrement Bande passante		Série	HiWatch
d´entrée	80Mbps	Technologie	IP
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		 Hikvision de la serie HA
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Dimensions	265 x 225 x 48 mm
Résolutions	1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Matériel	Métal
Bande passante de sortie	80Mbps	Poids net	1000 g
ALIMENTATION ET	CONSOMMATION	REPRODUCTION ET COPIE DE	SAUVEGARDE
Mode d´alimentati		Recherche intelligent	Oui
Tension	48V	Reproduction synchronisé	8
Consommation (w)		ENTRÉES/ SORTIES	
Ampérage	1880mA	USB 2.0	2
AMBIANCE			
Température de foi	nctionnement -10 °C ~ 55 °C		
 Utilisation	Intérieur		
Humidité maximur			
AUDIO			
Entrées audio	1		
Sorties audio			
	<u>'</u>		

technical datasheet

Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui
STOCKAGE	
Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	8 TB

VIDÉO

Canaux IP

