



P ▲ R ▲ D O X

Détecteur volumétrique rideau filaire

NV37M

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	2 m
Angle détection	5.7°
Distance détection	10 m
Couverture	Mode immunité mascottes: 7.5 x 2 m / Mode Sharp: 10 x 2 m
Immunité mascottes	Jusqu'à 50 cm
Antimasking	Détection jusqu'à 30 cm
PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep)	Oui
Technologie de détection	Volumétrique rideau

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	10V ~ 15V
Ampérage	20mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge
Anti sabotage	Dual

CAPTEUR

Type de capteur	2 x capteurs d'infrarouges passif
Réglage sensibilité	Interruptores DIP

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP54
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	IV

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	123 x 61 x 43 mm
Poids net	100 g

