



## Détecteur magnétique IM1640PAG-G3



### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Porte / Fenêtre</b>
Matériel	<b>Plastique ABS</b>
Poids net	<b>100 g</b>
Poids avec emballage	<b>120 g</b>
Dimensions câble	<b>2000 mm</b>
Dimensions de l'aimant	<b>58 x 14 x 12 mm</b>
Dimensions du contact	<b>58 x 22 x 12 mm</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>40V</b>
Ampérage	<b>500mA</b>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance contact	<b>inférieure à 15 ohms</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
Type de connexion	<b>4 Fils</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>

### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Filaire</b>
Distance détection	<b>15 mm</b>
Technologie de détection	<b>Magnétique</b>

### CERTIFICATION

Classe	<b>3</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>III</b>

