## technical datasheet

### P A R A D O X



# Centrale cablée de 5 zones sur plaque

SP5500+

#### COMMUNICATION

IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	2000mA
Batterie d'appui	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	190 x 90 mm
Poids net	140 g
Poids avec emballage	200 g

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Utilisateurs maximum	32

#### **EXTRAS**

Calendrier	Oui
Application téléphone portable	INSITE GOLD
StayD	Oui

#### VIA RADIO

Extension via Radio Oui, avec module RTX3

#### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

#### CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

#### **SORTIES PROGRAMMABLES**

Carte	2
PGMs maximum	16
Ligne téléphonique	Oui

#### ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	5

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale Cablée

