# technical datasheet



# **HIKVISION**° HiWatch Series

# Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-T220HA

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit Auto	omatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression H.2	265+ / H.265 / H.264
Main stream 1080	P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream <b>640 × 480 / 6</b>	40 × 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragm	ne <b>F/2.0</b>
Angle de vision	104°

Filtre IR

**DISTANCE DORI** 

,	
$C \land D \land CTEDICTIOLIEC$	
CARACTERISTIQUES	DU RESEAU
O, (() (O) E1 ((O) (QO EO	0011101110

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	400mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
EXIR	Oui
Longueur d'onde	850 nm

#### **AMBIANCE**

-30 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnement
IP67	Degré de protection
Intérieur / Extérieur	Utilisation
95%	Humidité maximum

## ANALYSE VIDÉO

Oui

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement 2.0	Oui (personnes et véhicules)

# technical datasheet

Détecter	42 m
Observer	16 m
Reconnaître	8 m
Identifier	4 m

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	95.2 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	290 g
Poids avec emballage	510 g

### **AXES**

Mouvement	3 Axes
MOGVETTICTIC	3 7,703

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

#### STOCKAGE

Système de stockage FTP

