technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

HWI-D640HA-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Detecter (objectif ouvert)	61 m
BLC	Oui	Detecter (objectif fermé)	200 m
HLC	Oui	Observer (Objectif ouvert)	24 m
3D-NR	Oui	Observer (Objectif fermé)	80 m
AGC	Oui	Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
AWB	Oui	Reconnaître (Objectif fermé)	40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identifier(Objectif ouvert)	6 m
images par seconde	20fps	Identifier (Objectif fermé)	20 m
Sortie de vidéo	RJ45	ALIMENTATION ET CONSOMMAT	TION
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Mode d´alimentation	DC
Masque vie privée	Oui	Tension	12V
Type de codec	CBR / VBR	Consommation (w)	11.5W
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Ampérage	800mA
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Alimentation PoE	Oui
	~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Type PoE	PoE 802.3af
	25fps) / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	OCULAIRE	
Sub stream 720P	25fps)	Type d´objectif	Zoom optique
Marque d'eau	Oui	Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Miroir	On / Off	Ouverture maximum du diaphra	gme F/1.6
CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU	Angle de vision	95.8° ~ 29.2°
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Filtre IR	Oui
ONVIF	Ouí, type S, G et T	VISION NOCTURNE	
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs	Distance vision nocturne	30 m
Protection mot de passe	Oui	Type de vision nocturne	IR
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	EXIR	Oui
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-	Longueur d'onde	850 nm
Appareils portables	Connect Android / IOS (Apple)	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux	Dimensions	99.9 x 141 (Ø) mm
vue terrips reer	Jusqu'a o Candux	Matériel	Métal et plastique
IMAGE		Poids net	7 90 g
Capteur	CMOS ®	Poids avec emballage	960 g
Résolution capteur	2560 x 1440	INFODMATIONS CÉNÉDALES	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

technical datasheet

Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.005Lux
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur

ANALYSE VIDÉO

Humidité maximum

Detection type	personne/véhicule)
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement 2.0	Oui (personnes et véhicules)

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	-----

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

95%

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

