



● **detnov**

Centrale monoxyde

CMD-501

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (MONOXYDE)

Échelle de mesure	De 0 à 300 ppm de CO
Distance maximale de la zone	2 km avec câble de 1,5 mm².
Niveaux d'extraction	Programmable de 0 à 299 ppm
Niveaux d'alarme	Programmable de 0 à 299 ppm
Modes de fonctionnement	Automatique par maxima / Automatique par moyenne / OFF/ON
Indication de la concentration par zone	Oui
Mode basse consommation	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-5 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP30
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

ZONES (INCENDIE)

Nombre maximum de zones	1
Nombre maximum de détecteurs par zone	32

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Monoxyde
------------------	-----------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	90V ~ 264V
Consommation (w)	45W

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	439 x 268 x 112 mm
Poids net	1780 g
Poids avec emballage	2400 g

SORTIES (INCENDIE)

Relais d'alarme	1
Relé de extracción	2

CERTIFICATION

Norme	UNE 23300
-------	------------------

