



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip avec caméra

DS-KD8003-IME1

CAPACITÉ

Badges	10000
Registres	2000
Portes reliées	2
Téléphones connectés	8
Extensiones interiores vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	7

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface / Encastrer
Dimensions	98 x 99.8 x 43.9 mm
Poids net	290 g
Poids avec emballage	500 g

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
Bouton poussoir de sortie	2
Conector de módulo adicional	1

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded MCU Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / RSTP
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	180°
Vision nocturne	Oui
Jour / Nuit	ICR
Compression vidéo	H.264

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711u

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Type	Portier vidéo IP avec caméra

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
Mode	Carte / Application / Moniteur intérieur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	------------