



**dahua**  
TECHNOLOGY

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDBW3541R-ZAS-S2

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |  |
|------------------------|--|
| Résolution vidéo       | <b>5 Mégapixels</b>                        |
| BLC                    | <b>Oui</b>                                 |
| HLC                    | <b>Oui</b>                                 |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>                                 |
| AGC                    | <b>Oui</b>                                 |
| AWB                    | <b>Oui</b>                                 |
| WDR                    | <b>WDR (120 dB)</b>                        |
| images par seconde     | <b>20fps</b>                               |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>                                |
| Mode jour / nuit       | <b>Couleur</b>                             |
| Masque vie privée      | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                     |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>                                 |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR</b>                           |
| Taux bits              | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>                    |
| Compression            | <b>H.265 / H.264</b>                       |
| EIS                    | <b>Oui</b>                                 |
| Main stream            | <b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream             | <b>704 x 576</b>                           |
| Sub stream 2           | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Marque d'eau           | <b>Oui</b>                                 |
| Anti-scintillement     | <b>Oui</b>                                 |
| Miroir                 | <b>On / Off</b>                            |
| SSA                    | <b>Si</b>                                  |

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                   | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                          | <b>Oui, type S, G et T</b>         |
| Nombre maximum d 'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion            | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Appareils portables            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau          | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP         | <b>Oui</b>                         |

#### ANALYSE VIDÉO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Detection type                   | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| Changement de scène              | <b>Oui</b>  |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>  |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>  |
| Détection de mouvement           | <b>Oui (4 zones)</b>  |
| Détection d 'audio               | <b>Oui</b>  |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>  |
| SMD 4.0                          | <b>Oui</b>  |

#### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>64 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>210 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>26 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>84 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>13 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>42 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>6 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>21 m</b>  |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>10.5W</b>       |
| Ampérage            | <b>880mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

#### VISION NOCTURNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b> |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>   |
| Numéro de LEDs           | <b>3</b>    |

# technical datasheet

|                                  |   |                                   |  |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| cyber-sécurité                   | Oui                                     | IR ON/Off                         | Automatique / Manuel                         |
| <b>IMAGE</b>                     |   | Starlight                         | Oui  |
| Capteur                          | <b>CMOS ®</b>                           | <b>OCULAIRE</b>                   |  |
| Résolution capteur               | <b>2960 x 1668</b>                      | Type d'objectif                   | <b>Zoom optique</b>                          |
| Taille du capteur                | <b>1/2.7'</b>                           | Distance focale                   | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>                      |
| Vitesse électronique obturateur  | <b>1/3 ~ 1/10000s</b>                   | Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/1.5</b>                                 |
| Ilumination minimum              | <b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b> | Angle de vision                   | <b>114° ~ 32°</b>                            |
| Ratio S/N                        | <b>Plus de 56dB</b>                     | Distance minimum de mise au point | <b>800mm</b>                                 |
| <b>AMBIANCE</b>                  |   | <b>AUDIO (CAMÉRAS)</b>            |  |
| Température de fonctionnement    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>                   | Microphone intégré                | Oui  |
| Degré de protection              | <b>IP67</b>                             | Entrée audio                      | <b>1 Entrée</b>                              |
| Anti-vandale                     | <b>IK10</b>                             | Compression audio                 | <b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b> |
| Utilisation                      | <b>Intérieur / Extérieur</b>            | Sortie audio                      | <b>1</b>                                     |
| Humidité maximum                 | <b>95%</b>                              | <b>STOCKAGE</b>                   |  |
| <b>MATÉRIEL ET DIMENSIONS</b>    |   | Carte microSD                     | <b>Jusqu'à 256Gb</b>                         |
| Dimensions                       | <b>94 x 122 (Ø) mm</b>                  | Système de stockage               | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>           |
| Matériel                         | <b>Métal</b>                            | Anomalie de stockage              | Oui  |
| Poids net                        | <b>520 g</b>                            | <b>AXES</b>                       |  |
| Poids avec emballage             | <b>790 g</b>                            | Mouvement                         | <b>3 Axes</b>                                |
| <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>    |   |                                   |  |
| Série                            | <b>Wiz Sense</b>                        |                                   |  |
| Technologie                      | <b>IP</b>                               |                                   |  |
| Type de caméra                   | <b>Mini-dôme</b>                        |                                   |  |
| <b>SYSTÈME (CAMÉRAS)</b>         |   |                                   |  |
| Mémoire RAM                      | <b>512 MB</b>                           |                                   |  |
| Mémoire ROM                      | <b>128 MB</b>                           |                                   |  |
| <b>ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)</b> |   |                                   |  |
| Alarme                           | <b>1 Entrée / 1 Sortie</b>              |                                   |  |

