



Enregistreur ip pour 16 canaux et 32 mpx de résolution avec 16 ports PoE

NVR5216-16P-EI

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	16
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Type PoE	802.3af/at / Supporte ePoE sur les canaux du 1 au 8
Consommation PoE	25.5W par Port / 130W en total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	32 Mpx
Bande passante d'entrée	384Mbps
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Mode d'enregistrement	Général / détection de mouvement / intelligent / alarme / POS
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Résolutions	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	384Mbps

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Masque vie privée	Oui
Détection des visages	Oui, 2 canaux, jusqu'à 12 images / sec.
Comptage de personnes	Oui
SMD PLUS	Oui, 8 canaux (classification humains / véhicules)
Détection de mouvement	Oui
Acupick (búsqueda objetos inteligente)	Oui

MÉTADONNÉES

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	375 x 329.3 x 53 mm
Matériel	Métal
Poids net	2650 g
Poids avec emballage	3870 g
Châssis	1U

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Sortie d'alarme	2

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	4K
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	10W

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Mode Sauvegarde	Dispositif USB / Red
Reproduction synchronisé	16

RECONNAISSANCE FACIALE

Numéro des visages	12 visages traités par seconde
--------------------	---------------------------------------

technical datasheet

Visage **Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / masque / expression**

Véhicule **Plaque d'immatriculation / couleur de la plaque d'immatriculation / modèle du véhicule / logo du véhicule / décorations du véhicule / indicatif d'appel / ceintures de sécurité**

Corps humain **Style de vêtements / couleur de vêtements / couleur / chapeau / sacs...**

Véhicule non motorisé **Type / couleur / casque / personnes dans le véhicule**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-10 °C ~ 55 °C**

Utilisation **Intérieur**

Humidité maximum **93%**

STOCKAGE

Numéro disques durs admis **2**

Taille maximale du disque dur (unité) **16 TB**

Type HDD **3,5 SATA"**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **Série 5**

Technologie **IP**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur **Processeur intégré de qualité industrielle**

Système d'exploitation **Embedded LINUX**

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse **4 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal**

Nombre de canaux avec reconnaissance faciale **2 canaux de reconnaissance faciale**

Gestion de bases de données **Jusqu'à 20 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajoutée à chaque image du visage**

AUDIO

Entrées audio **1**

Sorties audio **1**

VIDÉO

Canaux IP **16**

