



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip de surface

DS-KV8213-WME1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	700mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	174 x 91 x 29 mm
Poids net	385 g
Poids avec emballage	570 g

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	124°
Jour / Nuit	IR
Compression vidéo	H.264

IDENTIFICATION

Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Nombre de badge	10000
Nombre d'utilisateur	200

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
Indicateur led	Si, 3

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RS485	1
Capteur de porte	2
Bouton poussoir de sortie	2
Entrée de verrouillage	2

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded MCU Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / RSTP
Connexion TCP/IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

OUVERTURE

Éléments d'appel	2 Boutons simples
Lecteur de proximité	Badges MIFARE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
-------------	-----------

