

HIKVISION®

Caméra double (thermique / réelle) avec optique 3.6 mm

DS-2TD2628-3/QA



VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Zoom digital	4x
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Main stream thermique	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream Thermique	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	84°
Distance minimum de mise au point	500mm

ANALYSE VIDÉO

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC / AC
Tension	12V / 24V
Consommation (w)	8.5W
Ampérage	800mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Illumination minimum	0.009Lux

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

CAMERA THERMIQUE

Capteur	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Résolution du capteur	256 x 192
dimension du pixel	12 um
Sensibilité thermique	Inférieur ou égal à 40 mK
Gamme du spectre	8 um ~ 14 um

OBJECTIF THERMIQUE

Type d'optique	Fixe
Distance focale	3.6 mm
Angle	50°
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0

AUDIO (CAMÉRAS)

technical datasheet

Tipo de detección **Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**

Franchissement de ligne **Oui**

Intrusion **Oui**

Classification humain / véhicule **Oui**

Détection de fumée **Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **321.3 x 106.1 x 107 mm**

Matériel **Métal**

Poids net **1550 g**

Poids avec emballage **2300 g**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie **IP**

Type de caméra **Double (Thermique / Réelle)**

Série **HeatPro**

STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **NAS / Micro SD / Enregistreur**

ANR (Enregistrement redondant en SD) **Oui**

DISTANCE EFFECTIVE HUMAINS

Détecter **150 m**

Reconnaître **38 m**

Identifier **19 m**

TIOC

Sirène **Oui**

Lumière **blanc**

AXES

Mouvement **3 Axes**

Entrée audio **1 Entrée**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**

Sortie audio **1**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme **2 Entrées / 2 Sorties**

Vidéo **1 sortie BNC**

RS485 **1 Entrée**

DISTANCE EFFECTIVE VEHICULES

Detectar **460 m**

Reconocer **112 m**

Identificar **56 m**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **30 m**

Tipo de visión nocturna **IR**

MESURE DE TEMPÉRATURE

Intervalle de température **-20 °C ~ 150 °C**

Précision de température **± 8 °C**

