

**AJAX****Panneau d'interrupteurs central  
commutable****CENTERBUTTON-1G2W-IVO****AMBIANCE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP20</b>           |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>75%</b>            |

**MATÉRIEL ET DIMENSIONS**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dimensions           | <b>81 x 70 x 10 mm</b> |
| Poids net            | <b>30 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>40 g</b>            |
| Couleur              | <b>Ivoire</b>          |

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type          | <b>Panneau d'interrupteurs central<br/>commutable</b>                                   |
| Compatibilité | <b>Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus /<br/>Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2</b> |

**ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Mode d'alimentation | <b>Alimentation par relais<br/>(LightCore)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------|

**VIA RADIO**

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fréquence                                      | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>             |
| Puissance maximum RF                           | <b>Jusqu'à 20 mW</b>                     |
| Distance maximum entre le dispositif et le hub | <b>1100 m (dans les espaces ouverts)</b> |

**SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Panneau sans contact | <b>Oui, jusqu'à 15 mm</b> |
| Rétro-éclairage      | <b>Oui, optionnel</b>     |

