technical datasheet





Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW2441S-S

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui	Logiciel de gestion	Firefox DSS / DMSS
AWB	Oui	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Déconnexion de réseau	Oui
images par seconde	20fps	Conflits d'adresses IP	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	cyber-sécurité	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	IMAGE	
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Capteur	CMOS ®
privée 	·	Résolution capteur	2688 x 1520
Type de codec	CBR / VBR	Taille du capteur	1/2.9'
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Compression	H.265 / H.264	Ilumination minimum	Color: 0.008Lux / B/W:
Main stream 26	588 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	Ratio S/N	0.0008Lux Plus de 56dB
Sub stream	704 × 576		
Marque d'eau	Oui	OCULAIRE	
Miroir	On / Off	Type d´objectif	Fixe
ANALYSE VIDÉO		Distance focale	2.8 mm
7.1.0.12132 7.1323	Analytique avec classification	Ouverture maximum du dia	
Detection type	homme/véhicule en cas de	Angle de vision	95°
Franchissement	franchissement de ligne/zone Oui	Distance minimum de mise au point 900mm	
de ligne Intrusion	Oui	DISTANCE DORI	
Détection de		Détecter	64 m
mouvement	Oui (4 zones)	Observer	25 m
Video Tamper	Oui	Reconnaître	13 m
Classification humain /	Oui	Identifier	6 m
véhicule SMD PLUS	Oui	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
SIMID FLUS	Oui	Dimensions	166.2 x 70 mm
ALIMENTATION ET CONSOMMATION		Matériel	Métal
Mode d´alimentation DC		Poids net	480 g

technical datasheet

12V	Tension
4.2W	Consommation (w)
350mA	Ampérage
Oui	Alimentation PoE
PoE 802.3af	Type PoE
	VISION NOCTURNE
30 m	Distance vision nocturne
IR	Type de vision nocturne
1	Numéro de LEDS
Automatique / Manuel	IR ON/Off
	AMBIANCE
nent -40 °C ~ 60 °C	AMBIANCE Température de fonctionnemer
ment -40 °C ~ 60 °C	
	Température de fonctionnemer
IP67	Température de fonctionnemer Degré de protection
IP67 Intérieur / Extérieur	Température de fonctionnemer Degré de protection Utilisation
IP67 Intérieur / Extérieur	Température de fonctionnemer Degré de protection Utilisation Humidité maximum
IP67 Intérieur / Extérieur 95%	Température de fonctionnemer Degré de protection Utilisation Humidité maximum STOCKAGE
IP67 Intérieur / Extérieur 95% Jusqu'à 256Gb	Température de fonctionnemer Degré de protection Utilisation Humidité maximum STOCKAGE Carte microSD
IP67 Intérieur / Extérieur 95% Jusqu'à 256Gb FTP / SFTP / Micro SD	Température de fonctionnemer Degré de protection Utilisation Humidité maximum STOCKAGE Carte microSD Système de stockage

Mémoire ROM

Poids avec emballage	590 q
<u> </u>	330 g
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 2X41
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui

AXES

128 MB

Mouvement 3 Axes

Compression audio G.711A / G.711U / G.726 / PCM

