

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

**HWI-B620H-Z**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>2 Mégapixels</b>                      |
| BLC                | <b>Oui</b>                               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                               |
| AGC                | <b>Oui</b>                               |
| AWB                | <b>Oui</b>                               |
| WDR                | <b>DWDR</b>                              |
| images par seconde | <b>25fps</b>                             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                              |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>              |
| Masque vie privée  | <b>Oui</b>                               |
| Taux bits          | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                    |
| Compression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>            |
| Main stream        | <b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream         | <b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                               |
| Anti-scintillement | <b>Oui</b>                               |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                          |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui</b>                         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>     |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                         |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>            |
| Filtrage d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7"</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.005Lux</b>        |

### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>46 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>122 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>18 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>49 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>9 m</b>   |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>24 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>5 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>12 m</b>  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>11W</b>         |
| Ampérage            | <b>900mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### OCULAIRE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Type d'objectif                 | <b>Zoom optique</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b>          |
| Angle de vision                 | <b>95° ~ 36°</b>      |
| Filtre IR                       | <b>Oui</b>            |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>HiWatch</b>   |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Compactes</b> |

### ANALYSE VIDÉO

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Detection type | <b>Détection de mouvement basique (différence de pixels)</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------|

# technical datasheet

## VISION NOCTURNE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Distance vision nocturne | <b>50 m</b>   |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>     |
| EXIR                     | <b>Oui</b>    |
| Longueur d'onde          | <b>850 nm</b> |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>244.4 x 105 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>              |
| Poids net            | <b>700 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>955 g</b>              |

## STOCKAGE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Carte microSD       | <b>Jusqu'à 256Gb</b>  |
| Système de stockage | <b>FTP / Micro SD</b> |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bouton de reset | <b>Oui</b> |
|-----------------|------------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Détection de mouvement | <b>Oui</b> |
| Video Tamper           | <b>Oui</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

