technical datasheet



Humidité maximum

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Caméra compactes hd-cvi avec 5 megapixels et objectif fixe

HAC-HFW1500C-S2

| VIDÉO (CAMÉRAS) | | IMAGE | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Résolution | 5 Mégapixels | Capteur | CMOS ® |
| vidéo BLC | Oui | Résolution capteur | 2880 x 1620 |
| HLC | Oui | Taille du capteur | 1/2.7' |
| 2D-NR | Oui | Vitesse électronique obturateur | 1/25 ~ 1/100000s |
| AGC | Oui | Ilumination minimum | 0.005Lux |
| AWB | Oui | Ratio S/N | Plus de 65dB |
| WDR | DWDR | OCULAIRE | |
| images par | | Type d´objectif | Fixe |
| seconde | 25fps | Distance focale | 2.8 mm |
| Sortie de vidéo 1 x BNC commu | itable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS | Ouverture maximum du diaphragme | |
| Mode jour / | Automatique | Angle de vision | 111° |
| nuit Manu OCD | | Distance minimum de mise au point | 900mm |
| Menu OSD Masque vie | Oui | Distance minimum de mise au point | 900mm |
| privée | Jusqu'à 8 zonas | ALIMENTATION ET CONSOMMATION | I |
| Miroir | On / Off | Mode d´alimentation | DC |
| VISION NOCTURNE | | Tension | 12V |
| Distance vision nocturne | 30 m | Consommation (w) | 3.7W |
| Type de vision nocturne | IR | Ampérage | 310mA |
| Numéro de LEDS | | MATÉRIEL ET DIMENSIONS | |
| | Automatique / Manuel | | .3 x 69.7 x 70 mm |
| Smart IR | Oui | Matériel | Plastique |
| Sinarent | - | Poids net | 190 g |
| DISTANCE DORI | | Poids avec emballage | 290 g |
| Détecter | 64 m | Folds avec emballage | 250 g |
| Observer | 25 m | AXES | |
| Reconnaître | 13 m | Mouvement | 3 Axes |
| Identifier | 6 m | | |
| AMBIANCE | | | |
| Température de fonctionnemen | t -40 °C ~ 60 °C | | |
| Degré de protection | IP67 | | |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur | | |
| Livesialitá es sviesves | 050/ | | |

95%

technical datasheet

Série LITE
Technologie HD-CVI
Type de caméra Compactes

