



Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

IPC-HDBW2241E-S

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

IMAGE

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	6 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4.7W
Ampérage	400mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	3
IR ON/Off	Automatique / Manuel

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	81 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	340 g

technical datasheet

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/1000000s
Illumination minimum	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	106°
Distance minimum de mise au point	700mm

DISTANCE DORI

Détecter	44 m
Observer	18 m
Reconnaître	9 m
Identifier	4 m

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB

Poids avec emballage	490 g
----------------------	-------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 2X41
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

