



Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HFW2241T-ZAS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	44 m
Detecter (objectif fermé)	145 m
Observer (Objectif ouvert)	18 m
Observer (Objectif fermé)	58 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	29 m
Identifier(Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	15 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.6W

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d'utilisateurs	6 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR

technical datasheet

Ampérage	720mA
----------	--------------

Alimentation PoE	Oui
------------------	------------

Type PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
-----------------	---------------------

Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
---------------------------------	--------------

Angle de vision	108° ~ 30°
-----------------	-------------------

Distance minimum de mise au point	800mm
-----------------------------------	--------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Degré de protection	IP67
---------------------	-------------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	------------------------------

Humidité maximum	95%
------------------	------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

Entrée audio	1 Entrée
--------------	-----------------

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
-------------------	--------------------------------------

Sortie audio	1
--------------	----------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

Numéro de LEDS	4
----------------	----------

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	-----------------------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	238.5 x 90.7 (Ø) mm
------------	----------------------------

Matériel	Métal
----------	--------------

Poids net	760 g
-----------	--------------

Poids avec emballage	1020 g
----------------------	---------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 2X41
-------	-------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Type de caméra	Compactes
----------------	------------------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	----------------------

Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------	------------------------------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	------------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	----------------------------

