



Caméra pt ip avec 5 megapixels et objectif fixe

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	30 m
Smart Dual Illumination	Oui

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontale 345° / Verticale 80°
Vitesse contrôle manuel	Horizontale 0.1°/s ~ 74°/s / Verticale 0.1°/s ~ 36.4°/s
Vitesse entre presets	Horizontale 62°/s / Verticale 36.3°/s
Mémoires	300
Position après panne électrique	Retour à la position avant panne électrique

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Oui
ONVIF	Oui, type S et T
Méthode de transmission	Unicast / Multicast
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	Starvis Cmos ®
Résolution capteur	2560 x 1920
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection de franchissement de ligne/zona
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée

technical datasheet

Mode d' inactivité	Preset	Haut-parleur intégré	Oui
OCULAIRE		Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM
Type d' objectif	Fixe	Sortie audio	1
Distance focale	4 mm	AMBIANCE	
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6	Température de fonctionnement	-30 °C ~ 55 °C
Angle de vision	80.4°	Degré de protection	IP66
Distance minimum de mise au point	300mm	Utilisation	Intérieur / Extérieur
ALIMENTATION ET CONSOMMATION		Humidité maximum	95%
Mode d' alimentation	DC	Protección contra rayos	2KV
Tension	12V	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation (w)	11W	Série	TiOC
Ampérage	1500mA	Technologie	IP
Type PoE	Non disponible	Type de caméra	PT
DISTANCE DORI		WI-FI	
Détecter	77 m	Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Observer	31 m	Bande de fréquences	2.4 GHz
Reconnaître	16 m	Vitesse	150Mbps
Identifier	8 m	SYSTÈME (CAMÉRAS)	
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		Mémoire RAM	128 MB
Dimensions	140.5 x 111 (Ø) mm	Mémoire ROM	128 MB
Poids net	500 g	ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Poids avec emballage	1000 g	Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
STOCKAGE			
Carte microSD	Hasta 512Gb		
Système de stockage	FTP / Micro SD		
Anomalie de stockage	Oui		
AXES			
Mouvement	3 Axes		