



## Moniteur 2 fils / ip 7" VTH5422HW-W



### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>48V</b>
Ampérage	<b>1250mA</b>
Consommation en repos	<b>2W</b>
Consommation allumé	<b>6W</b>
Sortie alimentation	<b>DC 12V</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Surface</b>
Dimensions	<b>189 x 130 x 26.9 mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS + Polycarbonate</b>
Poids net	<b>35 g</b>
Poids avec emballage	<b>560 g</b>
Couleur	<b>Blanc</b>

### ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>6</b>
RS485	<b>1</b>
Sortie d'alarme	<b>1</b>
Buzzer	<b>1</b>

### AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	<b>1</b>
Sortie audio	<b>Haut-parleurs incorporés</b>
Audio bidirectionnel	<b>Oui</b>
Compression de l'audio	<b>G.711A/G.711U/PCM</b>

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Modo No molestar""	<b>Oui</b>
Grabación de mensaje si no hay respuesta	<b>Sí (requiere tarjeta SD)</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	<b>RTSP / RTP / SIP / DNS / SSH</b>
Rainure mémoire	<b>SD hasta 64Gb</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>
Type de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
ONVIF	<b>Oui</b>

### ÉCRAN

Type	<b>TFT</b>
Dimension	<b>7'</b>
Résolution	<b>1024 x 600</b>
Tactil	<b>Oui</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	<b>Embedded Processeur</b>
Système d'exploitation	<b>Embedded LINUX</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	<b>2 fils / IP</b>
-------------	--------------------

