

HIKVISION®



Enregistreur ip pour 8 canaux et
12 mpx de résolution avec 8
ports PoE

DS-7608NXI-K1/8P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	8
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	128
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	75W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo indépendantes	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	320 x 240 x 48 mm
Matériel	Métal
Poids net	1225 g
Poids avec emballage	2240 g

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Acusense
Technologie	IP

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	12 Mpx
Bande passante d'entrée	80Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Résolutions	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	80Mbps

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V
Consommation (w)	10W
Ampérage	1880mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent	Oui
Reproduction synchronisé	8

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	1 canal de reconnaissance faciale vidéo / 4 canaux reconnaissance facial de photo
Gestion de bases de données	Jusqu'à 16 bases de données avec 20000 visages au total

VIDÉO

Classification humain / véhicule

Oui

Canaux IP

8

Détection de mouvement

Oui, 2.0

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0

2

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse

1 canal

