



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HAC-HDW2241T-Z-A-S2-DIP

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (130 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	44 m
Detecter (objectif fermé)	145 m
Observer (Objectif ouvert)	18 m
Observer (Objectif fermé)	58 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	29 m
Identifier(Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	15 m

OCULAIRE

Type d ´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Angle de vision	108° ~ 30°
Distance minimum de mise au point	800mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/1000000s
Illumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Oui
Starlight	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d ´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.4W
Ampérage	550mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	104.8 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	580 g
Poids avec emballage	770 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme
Série	PRO

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
AXES	
Mouvement	3 Axes
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Interrupteur DIP	Oui

