

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-B420HA

VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|--------------------|--|
| Résolution vidéo | 2 Mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| 3D-NR | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | DWDR |
| images par seconde | 25fps |
| Sortie de vidéo | RJ45 |
| Mode jour / nuit | Automatique / Manuel |
| Masque vie privée | Jusqu'à 4 zones |
| Type de codec | CBR / VBR |
| Taux bits | 32Kbps ~ 8Mbps |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Marque d'eau | Oui |
| Miroir | On / Off |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 5.5W |
| Ampérage | 450mA |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type PoE | PoE 802.3af |

OCULAIRE

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Type d'objectif | Fixe |
| Distance focale | 4 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/2.0 |
| Angle de vision | 81° |
| Filtre IR | Oui |

AMBIANCE

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Oui, type S et T |
| Nombre maximum d'utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs |
| Protection mot de passe | Oui |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
| Vue temps réel | Jusqu'à 6 canaux |

IMAGE

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur | CMOS ® |
| Résolution capteur | 1920 x 1080 |
| Taille du capteur | 1/2.9' |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illumination minimum | 0.01Lux |
| Ratio S/N | Más de 52dB |

VISION NOCTURNE

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | 50 m |
| Type de vision nocturne | IR |
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
| Longueur d'onde | 850 nm |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Dimensions | 206.6 x 83.7 x 80.7 mm |
| Matériel | Métal et plastique |
| Poids net | 550 g |
| Poids avec emballage | 600 g |

ANALYSE VIDÉO

| | |
|----------------------------------|---|
| Detection type | Détection avancée (classification personne/véhicule) |
| Video Tamper | Oui |
| Classification humain / véhicule | Oui |
| Détection de mouvement 2.0 | Oui (personnes et véhicules) |

technical datasheet

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C |
| Degré de protection | IP67 |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum | 95% |
| DISTANCE DORI | |
| Détecer | 57 m |
| Observer | 22 m |
| Reconnaitre | 11 m |
| Identifier | 5 m |
| AXES | |
| Mouvement | 3 Axes |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|----------------|------------------|
| Série | HiWatch |
| Technologie | IP |
| Type de caméra | Compactes |

STOCKAGE

| | |
|---------------------|------------|
| Système de stockage | FTP |
|---------------------|------------|

