



AJAX

## Détecteur volumétrique filaire MOTIONCAM-FIBRA-B

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compatibilité                                           | <b>Panneaux Ajax Fibra</b>        |
| Indicateurs LED                                         | <b>Oui</b>                        |
| Anti sabotage                                           | <b>Dual</b>                       |
| Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur | <b>12 ~ 300 sec</b>               |
| Type de connexion                                       | <b>BUS</b>                        |
| Protection contre les fausses alarmes                   | <b>Oui, analyse algorithmique</b> |
| Distance de transmission                                | <b>Jusqu'à 2000 m</b>             |

### DÉTECTION

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Type de détecteur        | <b>Filaire</b>                                     |
| Hauteur montage          | <b>2.4 m</b>                                       |
| Angle détection          | <b>Horizontalement: 88.5° / Verticalement: 80°</b> |
| Distance détection       | <b>12 m</b>                                        |
| Vitesse de détection     | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                             |
| Immunité mascottes       | <b>Jusqu'à 20 kg et 50 cm</b>                      |
| Technologie de détection | <b>Volumétrique</b>                                |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)</b> |
| Tension             | <b>24V</b>                             |
| Batterie d'appui    | <b>Compris</b>                         |

### VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Qualité photographique                | <b>640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120</b> |
| Tiempo de recepción de una fotografía | <b>Jusqu'à 9 sec.</b>                              |
| Images en séries                      | <b>1 - 5 images</b>                                |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>135 x 70 x 66 mm</b> |
| Matériel             | <b>Plastique</b>        |
| Poids net            | <b>140 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>190 g</b>            |
| Couleur              | <b>Noir</b>             |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP50</b>           |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>75%</b>            |

### CAPTEUR

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Type de capteur                  | <b>PIR</b> |
| Réglage sensibilité              | <b>Oui</b> |
| Compensation température digital | <b>Oui</b> |

### CERTIFICATION

|        |                |
|--------|----------------|
| Classe | <b>2</b>       |
| Norme  | <b>EN50131</b> |

