

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Caméra mini-dôme hd-cvi avec
2 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1200TLM

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	2.9W
Ampérage	250mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	85.7 x 94 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	330 g
Poids avec emballage	470 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	LITE
-------	-------------

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.02Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	102°
Distance minimum de mise au point	500mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Déetecter	39 m
Observer	15 m
Reconnaitre	8 m
Identifier	4 m

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

Technologie

HD-CVI

Type de caméra

Mini-dôme

