



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

HAC-HDBW1200EA-A

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Tipo de visión nocturna	IR
Numéro de LEDS	3
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	2.8W
Ampérage	240mA

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	102°
Distance minimum de mise au point	500mm

DISTANCE DORI

Détecter	41 m
Observer	17 m
Reconnaître	8 m
Identifier	4 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	89.1 x 111.7 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	440 g
Poids avec emballage	620 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme
Série	LITE

