



HIKVISION
accessories

Vidéoportier à 2 fils avec caméra

DS-KD8003Y-IME2/S

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RS485	1
Capteur de porte	2
Bouton poussoir de sortie	2
Sortie de verrouillage	2
Conector de módulo adicional	1

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	Alimenté par le DS-KAD704Y
Consommation (w)	4W
Sortie alimentation	DC 12V

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
------------------	---------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface / Encastrer
Dimensions	100 x 98 x 42 mm
Poids net	400 g
Poids avec emballage	530 g

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	146°
Jour / Nuit	ICR
Compression vidéo	H.264

CAPACITÉ

Registres	2000
Portes reliées	500
Número máximo de sub módulos	16

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Vidéoportier à 2 fils avec caméra
------	-----------------------------------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	-----

