# technical datasheet





# Contrôle d'accès intérieur avec clavier / carte rfid 125khz

VK-READER-RFID-WIFI

## **IDENTIFICATION**

Mode	Clavier / Carte
Type de badge	RFID 125KHz
Distance de lecture maximale	2 cm ~ 5 cm
Temps de lecture badge	moins de 0.1s
Nombre d'utilisateur	2000
Authentification multiple	Oui

# MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur
Dimensions	120 x 58 x 24 mm
Poids net	390 g
Poids avec emballage	490 g

# ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation en repos	30mA

#### **ENTRÉES/ SORTIES**

Bouton poussoir de sortie	Oui
Relais NO/NC	2
Buzzer	Oui

# CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Indicateur LED	Oui
Illumination clavier tactil	Oui
Application mobile	Smart Life / Tuya Smart

#### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

## COMMUNICATION

Wi-Fi	Oui
Mode	Wiegand 26
Mode de communication avec le	Wiegand 26
contrôleur	/34

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle Contrôle d'accès

