



Enregistreur ip pour 4 canaux et 8 mpx de résolution avec 4 ports PoE

HWN-4104MH-4P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	4
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	16
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	50W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Bande passante d'entrée	40Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	80Mbps

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	265 x 225 x 48 mm
Matériel	Métal
Poids net	1000 g
Poids avec emballage	1700 g

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	8 TB
Type HDD	3,5 SATA"

VIDÉO

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V
Consommation (w)	10W
Ampérage	1350mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
---------	----------

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

VCA	Oui
-----	------------

Canaux IP **4**

Résolution des caméras IP **8 Mégapixels**

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent **Oui**

Reproduction synchronisé **4**

