



Switch cloud 5 ports avec 4 ports PoE

DS-3E1105P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Oui
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Oui
Reinicio de puerto PoE	Oui
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Oui
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Oui (jusqu'à 7 jours)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	10 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	7.44 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Oui
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	1 Mb
Port miroir	Oui
PoE Watchdog	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Mur
Dimensions	121.1 x 83.1 x 27.6 mm
Matériel	Métal
Poids net	200 g
Poids avec emballage	750 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	54V
Consommation (w)	65W
Ampérage	1200mA
Consommation en repos	≤ 0.9W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	60W

PORTS ETHERNET

Ports POE	4
Ports Uplink	1
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10 / 100
Nombre de ports Ethernet	5
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	2K
----------------------	-----------

