

HIKVISION®



Enregistreur ip pour 64 canaux
et 32 mpx de résolution

DS-9664NI-M8

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	2
Numéro sorties VGA	2
Numéro sorties BNC	1
Résolution HDMI	HDMI1: 8K / HDMI2: 4K
Résolution VGA	1080P
Résolution BNC	704 x 576
Signaux vidéo indépendantes	Oui

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	32 Mpx
Bande passante d'entrée	400Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Résolutions	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	400Mbps

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	445 x 470 x 90 mm
Matériel	Métal
Poids net	10000 g
Châssis	2U

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	50W
Sortie alimentation	1 x 12V DC / 1A

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

POS	Oui
VCA	Oui

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Reproduction synchronisé	16
--------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	2
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	8
Taille maximale du disque dur (unité)	16 TB
Type HDD	3,5 SATA"
eSata	Sí
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	2
Sortie d'alarme	9

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	ULTRA
Technologie	IP

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	2

VIDÉO

Canaux IP	64
-----------	----