

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

HWI-B480H

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>8 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>12.5fps@4K</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 16Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Anti-scintillement	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>3840 x 2160</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8"</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illumination minimum	<b>0.01Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>50 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ouí, type S</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 6 canaux</b>
Filtrage d'adresses IP	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6W</b>
Ampérage	<b>500mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>4 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/2.0</b>
Angle de vision	<b>86°</b>
Filtre IR	<b>Oui</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>Compactes</b>

# technical datasheet

EXIR **Oui**

Longueur d'onde **850 nm**

## DISTANCE DORI

Détecter **107 m**

Observer **42 m**

Reconnaître **21 m**

Identifier **11 m**

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **206.6 x 83.7 x 80.7 mm**

Matériel **Métal et plastique**

Poids net **375 g**

Poids avec emballage **510 g**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

## ANALYSE VIDEO

Tipo de deteccion **Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)**

Détection de mouvement **Oui**

Video Tamper **Oui**

