



PHASIK®

UPS 3000va / 2700w

PH8030

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	6 x 12V 9Ah
Indicateur batterie	Oui
Nombre de sorties	3 Schuko
Temps de recharge	4 heures à 90% de capacité
Puissance	3000VA / 2700W
Tension d'entrée	120V ~ 300V AC (50% bat.) / 180V ~ 300V AC (100% bat.)
Tension de sortie	208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura
Factor de potencia	0.9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Protección contra interrupciones y anomalías	Oui
Ecran	Oui, LCD
Online	Oui
Monofásico	Oui
Compatibilidad con generador	Oui
Compatibilidad con bancos de baterías	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	421 x 190 x 318 mm
Poids net	27000 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	50%

ENTRÉES/ SORTIES

RS232	1
USB type B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

